

PREMIUM DESIGNBODEN – TECHNISCHE DATEN

Norm	Eigenschaft	Wert
ISO 10582	Belagsart	Heterogenes PVC
	Oberflächenvergütung	PUR
ISO 23997	Flächengewicht	4,8 kg/m ²
ISO 10874	Klassifizierung	33/42
ISO 24346	Gesamtstärke	2,5 mm
ISO 24340	Nutzschicht	0,5 mm
ISO 24342	Lieferform	1227 × 232 × 2,5 mm
ISO 23999	Maßbeständigkeit	0,02 % quer
ISO 24343-1	Resteindruck	0,05 mm
ISO 105-B02	Farbbeständigkeit	>6
EN 13501-1	Brandverhalten	Bfl-s1
EN 13893	Rutschhemmung	0,35 / DS
DIN 51130	Rutschhemmung	R10
ISO 10140-3	Trittschall	ca. 5 dB
ASTM-C518-17	Wärmedurchlasswiderstand	0,017 m ² K/W
ISO 26987	Chemikalienbeständigkeit	Ja*
ISO 10582	Verschleißgruppe	Typ 1
ISO 4918	Stuhlrolleneignung	Ja, Typ W
EN 1264-2	Fußbodenheizung	geeignet bis 28°C
	Emission	sehr emissionsarm
	Verpackung	14 Planken = 3,985 m ²

✓ Dryback ✓ Nutzungsklasse 33/42 ✓ Fußbodenheizung ✓ R10 ✓ Wohngesund

www.bodenservice24.de