



Technische Daten

Hochwertiger heterogener PVC-Designboden in realistischer Holzoptik. Robust, pflegeleicht und ideal für Wohn- und Objektbereiche mit hoher Beanspruchung.



Nutzungsklasse
33/42**



Gesamtstärke
5,0 mm



Trittschallverbesserung
20 dB



Fußbodenheizung
geeignet
(max. 28 °C)



Rutschhemmung
R10



Pflegeleicht &
wasserabweisend



Stuhlrolleneignung
Typ W

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

NORM	EIGENSCHAFT	WERT
Belagsart nach ISO 10582	Heterogenes PVC	
Oberflächenvergütung	PUR	
ISO 23997	Flächengewicht	8 kg/m²
ISO 10874	Klassifizierung	33/42**
ISO 24346	Gesamtstärke	5,0 mm
ISO 24340	Nutzschichtdicke	0,5 mm
ISO 24342	Lieferform	Planken 1.220 mm x 225 mm
ISO 23999	Maßbeständigkeit	0,05 % quer
ISO 24342-1	Resteindruck	0,5 mm
ISO 105-B02	Farbbeständigkeit	Stufe/Level >6
EN 13501-1	Brandverhalten	Bfl – s1
EN 13893	Rutschhemmung	0,35 / DS
DIN 51130	Rutschhemmung	R10
ISO 10140-3	Trittschallverbesserungsmaß	20 dB
ASTM-C518-17	Wärmedurchlasswiderstand	0,028 m² K/W
ISO 26987	Chemikalienbeständigkeit	Ja*
ISO 10582	Verschleißgruppe	Typ 1
ISO 4918	Stuhlrolleneignung	Ja, Typ W, EN 12529
EN 1264-2	Fußbodenheizung	geeignet, max. 28 °C
Emissionstest nach AgBB-Schema		sehr emissionsarm
Verpackungseinheit		1 Pack = 8 Planken = 2,196 m²

* Beständig in Abhängigkeit von der Konzentration bei Haushaltschemikalien
** Befahrbarkeit ausgenommen



HOHE QUALITÄT
Strenge Qualitätskontrollen
für langlebige Produkte.



LANGLEBIG & ROBUST
Für höchste Beanspruchung
im Alltag konzipiert.



PFLEGELEICHT
Einfach reinigen und dauerhaft
schönes Design genießen.



Mehr Produkte & Infos auf

BODENSERVICE24.DE