









TECHNISCHE DATEN

PURLINE Bioboden | wineo 1000 zum Kleben

Dauerelastischer Polyurethan-Bodenbelag nach EN 16776
frei von Chlor, Lösungsmitteln und Weichmachern

wineo

 zum Kleben	wineo 1000 wood	wineo 1000 stone				
Format	1298 x 200 mm	862 x 402 mm				
Produktstärke	2,2 mm	2,2 mm				
Gewicht	3,4 kg/m ²	3,4 kg/m ²				
Planken / m² pro Paket	20 / 5,19 m ²	14 / 4,86 m ²				
Pakete / m² pro Palette	48 / 249,12 m ²	50 / 243 m ²				
Garantieleistung	30 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de					
Klassifizierungen			Produktaufbau			
 Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung		1			
 Nutzungsstufe 32 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung					
 R9 Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9					
 Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit – EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit		2			
 Lichtechtheit EN ISO 105-B02	~ 7					
 Resteindruck EN ISO 24343-1	~ 0,05 mm		3			
 Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 0 – keine sichtbare Veränderung					
 Stuhrollenversuch EN 425	25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W		 www.blauer-engel.de/uz120       			
 Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	0,01 (m ² K)/W					
 Trittschallminderung EN ISO 10140	~ 4 dB ~ 17 dB im System mit silentPLUS					
 Dimensionsstabilität EN ISO 23999	~ 0,10 %					
 Biegeverhalten EN ISO 24344	< 20 mm					
REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %					
Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV170203					
 Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf DOP: 2001010 EN 14041:2004 / AC2006 1658      www.wineo.de				 EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR  A+ <small>Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)</small>	 DGNB NAVIGATOR <small>Registrierungs-Code NAPCCU www.dgnb-navigator.de</small>	 GREENGUARD <small>PRODUCT CERTIFIED FOR LOW VOC EMISSIONS GREENGUARD GOLD</small>

Hinweise:

- Fußbodenheizung:
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.