TECHNISCHE DATEN





FLINT PLUS



Art.Nr. Bezeichnung
73 498 Zement dunkelgrau
73 499 Zement hellgrau

Technische Daten FLINT PLUS	Produktspezifikation
ISO 10582 Belagsart	Heterogenes PVC
Oberflächenvergütung	PU
ISO 23997 Flächengewicht	10,06 kg/m²
ISO 10582 Klassifizierung	23/31
ISO 24346 Gesamtdicke	6,0 mm = 5,0 mm PVC + 1 mm IXPE
ISO 24340 Nutzschichtdicke	0,3 mm
ISO 24342 Lieferform Fliesen	940 mm x 470 mm
EN 427 Dimensionsstabilität	0,18 mm x 0,07 mm
EN 1815 Elektrostatisches Verhalten	ND
EN 717-1:2004 Freisetzung von Formaldehyd	E1 / HCHO emissionsarm
EN 13501-1 Brandverhalten	Bfl-s1
EN 13893 Rutschhemmung	0,42 / DS
ISO 24343-1 Resteindruck	≤ 0,10 mm
ISO 10140-3 Trittschallverbesserungsmaß	19 dB
EN 12667 Wärmedurchlasswiderstand	0,07 K*m/W
EN 20105:B02 A Lichtechtheit	<6
ISO 10582 Verschleißgruppe	Т
ISO 4918 Stuhlrolleneignung	ja, Wohnbereich
EN 1264-2 Fußbodenheizung	geeignet, max. 28°C
EN 71-3 Toxizität	Nicht toxisch
Verpackungseinheit	1 Pack = 4 Fliesen = 1,77 m ²







